

Porte protection machine

La porte coulissante gigogne avec 2 rails simples est disponible en panneau grillagé ou polycarbonate selon le choix de votre enceinte de protection. La porte est proposée avec des panneaux ST30 en hauteur standard 2050 mm et jusqu'à 5 largeurs en combinant les panneaux. Choisissez les poteaux 60x40 mm ou 80x80 mm. Les portes sont livrées sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins: serrure à cylindre ou notre système Safe Lock qui s'adapte à de nombreux interrupteurs de sécurité.

L'ouverture maximale en standard est de 2800 mm.



DETAILS

Dimensions portes, hauteur de protection 2200 mm

Combinaison panneau (mm)	Largeur de passage (mm)
(300+300) + (300+300) + (300+300)	1180
(700+200) + (700+200) + (700+200)	1780
(800+300) + (800+300) + (800+300)	2180
(1000+300) + (1000+300) + (1000+300)	2580
(700+700) + (700+700) + (700+700)	2780

Couleur standard des poteaux: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des panneaux: gris RAL 7037 et noir RAL 9005.

Sur demande, la couleur de votre choix.



FERMETURES

Serrure à cylindre (Kit 5780)



Safe Lock (Kit 5030)



Safe Lock ES (Kit 5040)

