Safe Escape Lock

Safe Escape Lock

Beim Safe Escape Lock befinden sich außen Knauf und Zylinder, sodass sich das Schloss nur von autorisiertem Personal über den Zylinder öffnen lässt. Wenn das Schloss geöffnet ist, lassen sich 2 Vorhängeschlösser anbringen, die das Schließen des Schlosses durch Unbefugte ausschließen. Im Schloss befindet sich ein berührungsloser Sicherheitsschalter (manipulationssicher). Auf der Innenseite des Schlosses befindet sich eine Notentriegelung, sodass man jederzeit aus dem Gefahrenbereich entkommen kann. Aufgrund der stabilen Bauweise ist das Safe Escape Lock extrem haltbar und belastbar.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen
B x H x T
85 mm x 270 mm x 50 mm

Das Safe Escape ist in folgenden Varianten lieferbar:

- Schloss mit Türriegel und Falle
- Schloss ohne Türriegel, mit Falle
- Mit Sicherheitsschalter
- Ohne Sicherheitsschalter (kann dann vor Ort nachgerüstet werden)

SICHERHEITSSCHALTER

Schmersal RSS260
RSS260/RST260-1

Pilz PSEN
1.4p-50 (506334)

ABB/Jokab Eden Adam (Schalter)
ABB/Jokab Eden Eva (Betätiger)

Euchner CES
CES-AP-CL2-CH-SB links
CES-AP-CR2-CH-SB rechts
CES-A-BLN-U2 (Betätiger)

202003-8208-DE