Puerta Carrier Deslizante con 3 Guías

Puerta para protección de maquinaria

La puerta carrier deslizante con 3 guías se puede construir a partir de nuestros paneles de malla y policarbonato para adaptarse al sistema de protección que elija. Se utiliza la altura estándar del panel de 2050mm y 6 anchos, combinado con postes 60x40mm o 80x80mm. Los paneles y los postes, junto con la guía superior y el kit de puerta se suministran por separado para montar in situ.

En función de la evaluación de riesgos definirá el bloqueo adecuado para su puerta: Cierre de Bombín o el Safe Lock, preparado para diferentes opciones de microrruptor.

El ancho de apertura máximo como opción estándar es de aproximadamente 3600 mm.

CARACTERÍSTICAS

Medidas de la puerta, sistema altura 2050 mm	
Panel Option (mm)	**Door Opening Width (mm)**
500+500+500+500	1460
700+700+700+700	2060
800+800+800+800	2360
1000+1000+1000+1000	2960
1200+1200+1200+1200	3560
1500+1500+1500+1500	4460

Color estándar para los postes 60x40 mm gris RAL7037, negro RAL9005 o amarillo RAL1018. Color estándar para los paneles de malla RAL7037 y RAL9005.
Se pueden suministrar puertas en cualquier color.



OPCIONES DE CIERRE

Cierre Bombín (Kit 5780)

Safe Lock (Kit 5030)

Safe Lock ES (Kit 5040)



201809-8665-ES