

Puerta Doble Batiente

Puerta para protección de maquinaria

La puerta doble batiente se puede suministrar con panel de malla, chapa o policarbonato según sus necesidades. Disponemos de dos alturas estándar 2050 mm y 1250 mm y 6 anchos combinables entre sí. La puerta doble batiente se suministra desmontada para montar in situ.

La evaluación de riesgos determinará el tipo de cierre: Cierre magnético, maneta y bombín o Safe Lock preparado para diferentes opciones de microrruptor.

El sistema de protección de maquinaria Troax es tan flexible que podrá convertir un panel en una puerta en cualquier momento, simplemente añadiendo un kit de puerta.




CARACTERISTICAS

Medidas de la puerta, altura del sistema 1400 mm	
Altura del panel (mm)	Ancho (mm)
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Medidas de la puerta, altura del sistema 2200 mm		
Altura del panel (mm)	Ancho (mm)	
2050	500	
2050	700	
2050	800	
2050	1000	
2050	1200	
2050	1500	

Colores estándar para los postes gris RAL7037, negro RAL9005 o amarillo RAL1018. Color estándar para los paneles RAL 7037 y RAL9005.

Las puertas se pueden suministrar en cualquier color.



OPCIONES DE CIERRE

Cierre Magnético (Kit 6400)

Maneta y bombín (Kit 5730)

Safe Lock y Safe Lock ES (Kit 5030)







