

Porte pliante

Porte protection machine

La porte pliante est une porte très flexible qui prend peu de place en état ouverte, mais vous offre une ouverture large avec une hauteur de passage libre. La porte pliante est construite des panneaux ST30 en hauteur 2.050 mm. La largeur peut être combinée en utilisant des panneaux standards x3; de 700 à 1.500 mm (pour avoir un passage de 2.100 à 4.500 mm). La porte est conçu des poteaux 60x40 ou 80x80 pour plus de stabilité. Nous livrons la porte sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins: notre système Safe Lock s'adapte à de nombreux interrupteurs de sécurité.




DETAILS

Dimensions portes, hauteur de protection 2200 mm	
Hauteur	Largeur panneaux (mm)
panneaux (mm)	
2050	700+700+ 700/800/1000/1200/1500
2050	800+800+ 700/800/1000/1200/1500
2050	1000+1000+
	700/800/1000/1200/1500
2050	1200+1200+ 700/800/1000/1200/1500
2050	1500+1500+ 700/800/1000/1200/1500

Les deux panneaux les plus proches des charnières ont la même dimension.

Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir RAL 9005. Couleur standard des poteaux 60x40: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des poteaux 80x80: gris RAL7037.

Couleur standard des panneaux polycarbonate RAL9005.



FERMETURES

Safe Lock (Kit 5030)

Safe Lock avec bouton de déverrouillage (Kit 5040)



