

Safe Escape Lock

Bouton rond et poignée avec interrupteur intégré

La Safe Escape Lock peut être équipée d'un contact de proximité permettant de couper le courant à l'ouverture de la porte. Côté extérieur, la porte est verrouillée par le cylindre européen et seul le personnel autorisé possédant la clé peut entrer. La poignée rouge anti-enfermement ne peut être activée que depuis l'intérieur, elle est protégée par une plaque noire côté extérieur. La serrure robuste en aluminium est pourvue d'une fixation permettant de placer un cadenas pour consigner la porte pendant les opérations de maintenance. Choisissez parmi une large gamme d'interrupteus compatibles avec notre serrure.



DETAILS

Dimensions (approx.)

BxHxD

85 mm x 270 mm x 50 mm

La serrure est disponible en 2 versions pour une porte battante simple ou porte battante double; et sans pêne dormant ou avec pêne dormant et une fonction anti-panique, c'est à dire que la porte peut être ouverte de l'intérieur même lorsqu'elle est verouillée.

De Safe Escape Lock est livrée pré-montée en version gauche ou droite, mais peut également être changé de direction sur place



INTERRUPTEURS DE SECURITE

Schmersal RSS260 Pilz PSEN ABB/Jokab Eva/Adam Euchner CES







