


Porte coulissante sur roues

Porte protection machine

La porte coulissante sur roues est disponible en différentes dimensions, en utilisant une combinaison des largeurs différents des panneaux. Vous pouvez choisir une largeur jusqu'à 4x 1.500 mm, créant une porte coulissante avec un passage libre jusqu'à 5.100

La porte est conçu des deux poteaux 80x80 et un panneau fixe de 700mm qui garde les roues. Le vantail est conçu des panneaux ST30 et un poteaux 60x40 ou 80x80 pour la côté serrure. Nous pouvons vous les livrer partiellement pré-assemblées (ébauché) ou sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins: une serrure à cylindre ou notre système Safe Lock qui s'adapte à de nombreux interrupteurs de sécurité.



DETAILS

Dimension vantails standards, hauteur 2200 mm	
Hauteur panneaux (mm)	Largeur vantails (mm)
2050	2000, 2400, 3000, 4000, 4400, 4800, 5000, 5400 et 6000 mm

Dimension vantails suppl., hauteur 2200 mm		
Hauteur panneaux (mm)	Largeur vantail (mm)	
2050	3200, 3400, 3500, 3900 et 4200 mm	

Si vous choisissez une dimension supplémentaire, il faut couper les tubes de montage 40x20 mm sur place.

Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir RAL 9005. Couleur standard poteaux 60x40: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des poteaux 80x80; gris RAL7037.

Couleur standard des panneaux polycarbonate RAL9005.



FEMETURES

Serrure à cylindre (Kit 5780)

Safe Lock (Kit 5030)



Safe Lock avec bouton déverrouillage (Kit 5040)